



КИЛЕСАНД

Светлые цвета муки и хлеба создают оттенки, подчеркивающие естественную структуру древесины.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	153N66EK05KW240
Код EAN	7393969042819
Покрытие	Масло Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.
Особые обработки	Фаски по 4 сторонам, Ручная обработка, Обработка щеткой, Пилочные метки
Размеры	2419 x 196 x 15 mm
Вес упаковки	22,4 kg
Площадь упаковки	2,8 m ² 113,6 m ²
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	3-полосный
Сортировка	Dynamic
Ассортимент	Kährs Original
Коллекция	Götaland Коллекция
Возможность шлифовки	2-3 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный
Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7
Замковая система	Woodloc@5S
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	3,5 mm mm
Толщина	15 mm
Цвет поверхности	Белый
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м ³		>500 kg/m ³
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.11 (m ² K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
		Compliant

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Содержит сучки и все природные цветовые вариации.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Цвет становится более глубоким.



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.