

ДУБ TOFFEE GRANDE

Tastes of Life


Название поставщика	АО Барлинек
Артикул	BC1-DBE1-OX4-PWZ-D14180-U
Каталожный номер продукта	1WG000631
Код EAN	5906737961629 (PL), 4823062605893 (UA)

МАТЕРИАЛ/КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция доски	3-слойная паркетная доска: верхний слой дубовая древесина, средний и нижний слой - древесина хвойных деревьев
Вид поверхности	Однополосная доска (одна ламель по ширине доски), Класс Country
Обработка поверхности:	Оксидированное масло
Система соединения досок (к каждой упаковке прилагается инструкция по монтажу полов)	Продольный замок Barlock 5Gc system, вставка поперечного замка – фанера

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДРЕВЕСИНЫ

Характеристика верхнего слоя	Дубовая древесина с характерными для породы природными свойствами. Пол характеризуется изменчивостью слоев и цветовой гаммы. Он темнеет под воздействием ультрафиолетовых лучей. С четырехсторонней фаской лицевой поверхности. Структурированная поверхность браширована. Продукция окрашена, цвет: коричнево-золотистый
Твердость древесины дуба, которая используется в качестве верхнего слоя доски. Методика измерения - в соответствии со стандартом EN 13489 – исследование методом Бринелля (EN 1534)	Средняя твердость 37 МПа

Размеры и допуски в соответствии с нормой EN13489. Размерные характеристики и допустимые отклонения размеров элементов, обозначенные на выходе из предприятия-изготовителя, указаны в соответствии с типом многослойных половых элементов.

РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСКИ

Размеры отдельной доски (мм)	Допуски
Толщина: 14	Шаг между двумя установленными досками $\leq 0,2\text{мм}$
Длина: 2200	+/-0,1%
Ширина: 180	+/- 0,2mm

ТОЛЩИНА ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ДОСКИ ИЗМЕРЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN 13647

Верхний слой:	2,5 мм
Средний слой:	9,5 мм
Нижний слой:	2,0 мм

УПАКОВКА

Количество досок в упаковке:	7 шт. x 2200мм
	v
	6 шт. x 2200мм +2 шт. x 1092мм
Упаковка:	v
	6 шт. x 2200мм +1 шт. x 2172мм
Упаковка:	2,77м ² /пакет, 40 пакет/паллета = 110,8м ²

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА / ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА/ ГАРАНТИЯ

Влажность доски:	7% +/- 2%
Монтаж на систему напольного обогрева:	Продукт допущен для монтажа на системах водяного и электрического напольного обогрева, согласно инструкции по монтажу, прилагаемой к каждой упаковке продукта
Гарантия:	25 лет

ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ*

Классификация верхнего слоя согласно PN-EN 13489	свободный класс
Классификация верхнего слоя Barlinek	Класс country
Здоровые сучки	Допускается без ограничений
Нездоровые, зашпаклеванные, рассеянные сучки	Сучки вросшие, заполненные до 45 мм x 110 мм, с трещинами - до 85 мм
Отверстия от сучков, зашпаклеванные	Допускается диаметром до 40 мм
Закорины	Допускаются
Цвет верхнего слоя	Произвольный/любой
Сердцевинные лучи	Допускается без ограничений
Расположение волокон	Похожее
Заболонь	Не допускаются
Зашпаклеванные трещины,	Допускаются, шириной до 8 мм и длиной до 600 мм
Биодеградация (синевя/желтые пятна)	Не допускаются

*В соответствии с нормой EN 13489 допускается наличие в партии 3% досок других классов. Ограничения характерных признаков, касающихся лицевой стороны элемента. Заделка сучков, в частности брашированные поверхности могут иметь недостатки, что является запланированным результатом для этого вида отделки декоративной поверхности. Соответствие характеристик древесины EN 1310.

Примечание

Древесина - это натуральный материал, который характеризуется отсутствием повторяемых узоров.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Отдельные фотографии образцов не полностью передают внешний вид продукта и приведены только для наглядности

УХОД ЗА ПОКРЫТЫМ НАТУРАЛЬНЫМ МАСЛОМ ПОЛОМ

<p>WASH CARE BARLINEK - Мыло для повседневного ухода за полом.</p>	<p>СВОЙСТВА: концентрированное средство для мытья пола с мылом на растительной основе и натуральными ухаживающими добавками. Тщательно очищает, не оставляя разводов. Освежает и защищает пол от загрязнений.</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ: для всех деревянных и пробковых полов, покрытых маслом или воском, и других деревянных поверхностей в помещении, с нанесённым на них воском или маслом, например, мебели. Также пригодно для ламинированных полов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • производительность около 150м² /1 л
<p>WAX CARE PLUS BARLINEK - Средство первого и периодического ухода за полами.</p>	<p>СВОЙСТВА: Жидкое средство для очистки и ухода за деревом на основе натуральных компонентов. Регулярный уход защищает деревянную поверхность, обновляет и сохраняет её.</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ: для всех деревянных и пробковых полов, покрытых маслом или воском, и других деревянных поверхностей в помещении, с нанесённым на них воском или маслом.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Производительность около 100м² /1 л
<p>MAGIC CLEANER BARLINEK - Средство для интенсивной очистки от загрязнений</p>	<p>СВОЙСТВА: Для периодического ухода за деревянными полами, покрытыми натуральным маслом</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ: для интенсивной очистки всех поверхностей из дерева, пробки, покрытых натуральным маслом, воском или лаком.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Производительность около 100м² /1 л <p>ВАЖНО: КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХНЕТ, НА ПОЛ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАНЕСТИ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОМ WAX CARE PLUS.</p>

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА УХОДА ЗА ПОЛОМ*

	Мыло по уходу Wash Care Barlinek	Средство по уходу Wax Care Plus Barlinek	Чистящее средство Magic Cleaner Barlinek
Интенсивность нагрузки	Повседневная очистка	Периодический уход**	Основательная очистка
Полы в помещениях с низкой интенсивностью движения, напр., жилые комнаты, спальни	Каждые 5-7 дней	Каждые 6-12 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях со средней интенсивностью движения, напр., лестницы, коридоры, офисные помещения	Каждые 3-5 дней	Каждые 3-6 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях с интенсивным движением, напр., рестораны, магазины, школы	Каждые 1-3 дня	1-2 раза в месяц	По визуальной оценке

ВАЖНО:

для ухода за полом следует применять исключительно предназначенные для этих целей средства.

* Использование средств по уходу и чистке пола, покрытого натуральным маслом, других производителей может привести к появлению пятен, выцветанию окрашенных и бесцветных полов, а

также к значительному изменению скользкости и блеска. В случае использования средств других производителей, компания Barlinek не несет ответственности за эффект их применения.

Все рекомендации, касающиеся частоты чистки и ухода за полами указаны, как ориентировочные, и зависят от их фактической эксплуатации. Учитывая вышеуказанные причины, они не могут являться основанием для гарантийных обязательств. Нанесённый песок и разлитые жидкости очень вредно воздействуют на пол и их необходимо немедленно удалять. Основательная чистка с использованием средства Magic Cleaner Barlinek должна проводиться редко и может быть значительно смещена во времени, благодаря регулярным чисткам, поддерживающим пол в хорошем состоянии.

** Нанести средство в первый раз **следует обязательно** после укладки пола, непосредственно перед началом его повседневной эксплуатации. Последующие разы согласно информации в таблице.

Дата создания карты – 12.12.2018