

ГРУНТОВКА КОНЦЕНТРАТ COSWICK F00 PRIME

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ГРУНТОВКА КОНЦЕНТРАТ COSWICK F00 PRIME (ГРУНТОВКА НВ П 1Д)

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Увеличивает прочность сцепления поверхности с клеящими и отделочными материалами (паркетный клей, краска, обои и др.)
- Выравнивает впитывающую поверхность основания для улучшения качества нанесения клеевых и отделочных материалов
- Поверхностно усиливает основание
- Содержит антисептик от плесени и грибка
- Не содержит растворителей
- Пожаровзрывобезопасна

СОСТАВ :

Вода, акриловая дисперсия, со-растворитель и функциональные добавки

Соответствует требованиям СТБ 1263-2001

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Грунтовка концентрат «Coswick F00 Prime» представляет собой экологически чистую водно-полимерную дисперсию для минеральных пористых поверхностей со специальными антисептическими и противогрибковыми добавками.

Грунтовка концентрат «Coswick F00 Prime» предназначена для обеспыливания и укрепления пористых минеральных (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон и др.) и деревянных поверхностей. Грунтовку рекомендуется наносить на основание перед приклеиванием паркета, облицовкой керамической плиткой, креплением теплоизоляционных плит, оклейкой обоев, покраской и т.д.

Грунтовка применяется для внутренних и наружных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Артикул:	4770-030000	4780-030000	4790-030000
Масса нетто:	2,5 кг	5,0 кг	10,0 кг
Расход готового раствора грунтовки:	120 – 280 г/м ²		
pH:	6,5 – 9,5		
Степень готовности к работе:	требует разбавления в соотношении 1:3		
Время высыхания:	одного слоя 1 – 2 часа при температуре воздуха 20 °C		
Срок годности:	12 месяцев		

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Внимание! Перед применением концентрат разбавить водой в соотношении 1:3 для получения готового раствора грунтовки.

1. Очистить поверхность основания (пол, стены и др.) от старых покрытий (клеевых и малярных) и загрязнений (жиров, масел, грязи).
2. Наносить готовый раствор грунтовки кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже плюс 5 °C и не выше плюс 30 °C.
3. Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее, чем 2 часа.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент и остатки грунтовки легко отмываются водой.

СРОК ХРАНЕНИЯ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

12 месяцев. Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, температура хранения и транспортировки от плюс 5 °C до плюс 25 °C, беречь от мороза.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.